

SZYBKOTŁĄCZE TYP 25 NW 7,8 NA WĄŻ 13MM**114,27 zł z VAT**

SKU: SZ2513

OPIS PRODUKTU**SZYBKOTŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE TYP 25 NW 7,8 NA WĄŻ 13 MM**

Szybkotłaczki jednostronnie odcinające TYP 25 NW 7,8 na wąż 13 mm to nic innego jak uniwersalne szybkotłaczki o wysokiej jakości i małych rozmiarach, obsługiwane jedną ręką, duża wydajność przepływu przy minimalnych rozmiarach. NAJWAŻNIEJSZĄ zaletą szybkotłaczki TYP 25 NW 7,8 na wąż 13 mm jest idealna szczelność złącza oraz bardzo wysoki współczynnik przepływu dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Stosowane tam, gdzie konieczne jest łączenie węży, przewodów oraz rur w sposób pewny, bezpieczny, bez użycia narzędzi. Za pomocą szybkotłaczki jednostronnie odcinającej TYP 25 NW 7,8 na wąż 13 mm możemy łączyć i rozłączać najrozmaitsze urządzenia we wszystkich dziedzinach współczesnej techniki, w przemyśle i rzemiośle (narzędzia pneumatyczne, wyposażenie laboratoryjne, chemia, sprzęt pomiarowy i kontrolny, sprzęt do nurkowania, inżynieria bezpieczeństwa, mechaniczna i medyczna, budownictwo).

Zastosowanie szybkotłaczki jednostronnie odcinającej TYP 25 NW 7,8 na wąż 8 mm wiąże się z wysokim bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach jakość szybkotłacza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkotłaczki firmy Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkotłaczki sprzedawane przez nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.

$$DN 7.8 = 48 \text{ mm}^2$$

Parametry techniczne:

- Gwint = 13` mm
- wydajność = 1800 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm

Temperatura robocza: *(zależnie od medium):*

- od -20oC do +100oC (Buna N)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (Viton)

Ciśnienie robocze:

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Wykonanie standardowe: MPX

M - mosiądz

P - perbunan (Buna N)

X - bez powłoki galwanicznej

WYMIARY: A: 13 mm, SW: 19, L: 74, D: 23, L1: 25

Kompatybilna z Rectus 26, Rectus 1600/1625, Tema 1600, Cejn 320, JWL 520 + JWL 530 i inne produkty niemieckie