

SZYBKOSZŁĄCZE TYP 25 NW 7,8 NA WĄŻ 6MM**89,70 zł z VAT**

SKU: SZ2506

OPIS PRODUKTU**SZYBKOSZŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE TYP 25 NW 7,8 NA WĄŻ 6 MM**

Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 25 NW 7,8 na wąż 6 mm to nic innego jak uniwersalne szybkozłącze o wysokiej jakości i małych rozmiarach, obsługiwane jedną ręką, duża wydajność przepływu przy minimalnych rozmiarach. NAJWAŻNIEJSZĄ zaletą szybkozłączki TYP 25 NW 7,8 na wąż 6 mm jest idealna szczelność złącza oraz bardzo wysoki współczynnik przepływu dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Stosowane tam, gdzie konieczne jest łączenie węży, przewodów oraz rur w sposób pewny, bezpieczny, bez użycia narzędzi. Za pomocą szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 25 NW 7,8 na wąż 6 mm możemy łączyć i rozłączać najrozmaitsze urządzenia we wszystkich dziedzinach współczesnej techniki, w przemyśle i rzemiośle (narzędzia pneumatyczne, wyposażenie laboratoryjne, chemia, sprzęt pomiarowy i kontrolny, sprzęt do nurkowania, inżynieria bezpieczeństwa, mechaniczna i medyczna, budownictwo).

Zastosowanie szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 25 NW 7,8 na wąż 6 mm wiąże się z wysokim bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach jakość szybkozłącza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkozłączki firmy Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkozłącze sprzedawane przez nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.

DN 7.8 = 48 mm²

Parametry techniczne:

- Gwint = 6 mm
- wydajność = 1800 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm

Temperatura robocza: *(zależnie od medium):*

- od -20oC do +100oC (Buna N)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (Viton)

Ciśnienie robocze:

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Wykonanie standardowe: MPX

M - mosiądz

P - perbunan (Buna N)

X - bez powłoki galwanicznej

WYMIARY: A: 6 mm, SW: 19, L: 74, D: 23, L1: 25

Kompatybilna z Rectus 26, Rectus 1600/1625, Tema 1600, Cejn 320, JWL 520 + JWL 530 i inne produkty niemieckie