

SZYBKOZŁĄCZE TYP 26 - DN 7,2 - NA WĄŻ 10 MM



40,00 zł z VAT

SKU: SZ2610

OPIS PRODUKTU

SZYBKOSZŁĄCZE TYP 26 NW 7,2 NA WĄŻ 10 MM SZ2610 JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE

Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 26 NW 7,2 na wąż 10 mm SZ2610 to uniwersalne szybkozłącze stosowane tam, gdzie konieczne jest łączenie węży, przewodów oraz rur w sposób pewny, bezpieczny, bez użycia narzędzi. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków regulujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe. Za pomocą szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 26 NW 7,2 na wąż 10 mm SZ2610 możemy łączyć i rozłączać najrozmaitsze instalacje pneumatyczne, stosuje się do podłączania urządzeń mobilnych i przewoźnych, pistoletów malarskich i aerografów, pistoletów do zdmuchiwania i pompowania kół lub urządzeń znajdujących się w pewnej odległości od źródła zasilania. Szybkozłączki te posiadają znormalizowane wymiary, co pozwala na stosowanie różnorodnych kombinacji z przewodami poliamidowymi (PA), poliuretanowymi (PU) lub polietylenowymi (PE) o różnych średnicach, nie tracąc przy tym swoich parametrów technicznych przy częstym rozłączaniu.

Zastosowanie szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 26 NW 7,2 na wąż 10 mm SZ2610 wiąże się z wysokim bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach jakość szybkozłącza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkozłączki firmy Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkozłącze sprzedawane przez nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.

$$DN 7.2 = 40 \text{ mm}^2$$

Parametry techniczne:

- gwint: 10 mm
- wydajność = 1000 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm

Temperatura robocza: *(zależnie od medium):*

- od -20oC do +100oC (Buna N)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (Viton)

Ciśnienie robocze:

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Wykonanie standardowe: MPX

M - mosiądz

P - perbunan (Buna N)

X - bez powłoki galwanicznej

DANE TECHNICZNE

Weight

20 kg

Wysyłka

[Wysyłka: 2-3 dni](#)

