

SZYBKOZŁĄCZE TYP 26 NW 7,2 NA WĄŻ 6 MM SZ2606



13,59 zł z VAT

SKU: SZ2606

OPIS PRODUKTU

SZYBKOSZŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE TYP 26 NW 7,2 NA WĄŻ 6 MM SZ2606

Szybkoszłącze jednostronnie odcinające TYP 26 NW 7,2 na wąż 6 mm SZ2606 to uniwersalne szybkoszłącze stosowane tam, gdzie konieczne jest łączenie węży, przewodów oraz rur w sposób pewny, bezpieczny, bez użycia narzędzi. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków regulujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe. Za pomocą szybkoszłączki jednostronnie odcinającej TYP 26 NW 7,2 na wąż 6 mm SZ2606 możemy łączyć i rozłączać najrozmaitsze instalacje pneumatyczne, stosuje się do podłączania urządzeń mobilnych i przewoźnych, pistoletów malarskich i aerografów, pistoletów do zdmuchiwania i pompowania kół lub urządzeń znajdujących się w pewnej odległości od źródła zasilania. Szybkoszłączki te posiadają znormalizowane wymiary, co pozwala na stosowanie różnorodnych kombinacji z przewodami poliamidowymi (PA), poliuretanowymi (PU) lub polietylenowymi (PE) o różnych średnicach, nie tracąc przy tym swoich parametrów technicznych przy częstym rozłączaniu.

Zastosowanie szybkoszłączki jednostronnie odcinającej TYP 26 NW 7,2 na wąż 6 mm SZ2606 wiąże się z wysokim bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach jakość szybkoszłącza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkoszłączki firmy Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkoszłącze sprzedawane przez nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.

$$DN 7.2 = 40 \text{ mm}^2$$

Parametry techniczne:

- gwint: 6 mm
- wydajność = 1000 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm

Temperatura robocza: *(zależnie od medium):*

- od -20oC do +100oC (Buna N)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (Viton)

Ciśnienie robocze:

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Wykonanie standardowe: MPX

M - mosiądz

P - perbunan (Buna N)

X - bez powłoki galwanicznej

WYMIARY: **A:** 6 mm, **SW:** 21, **L:** 58, **D:** 25, **L1:** 25

Kompatybilna z RECTUS 25, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530, KDG 14 NW7, KDG14NW7 i z innymi produktami tego typu.