

SZYBKOSZŁĄCZE TYP 27 NW 10 1/2" GW**155,87 zł z VAT**

SKU: SZ2704W

OPIS PRODUKTU**SZYBKOSZŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE TYP 27 NW 10 1/2" GW SZ2704W**

Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 27 NW 10 1/2" GW SZ2704W to nic innego jak uniwersalne szybkozłącze o wysokiej jakości, obsługiwane jedną ręką, charakteryzująca się dużą wydajnością przepływu. Szybkozłączkę TYP 27 NW 10 1/2" GW SZ2704W wyróżnia bardzo wysoki przepływ, a także wytrzymała konstrukcja i stalowa tuleja regulująca.

Stosowana z pneumatycznymi urządzeniami o dużym poborze. Idealna szczelność złącza oraz bardzo wysoki współczynnik przepływu dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Szybkozłącze stosowane jest tam, gdzie konieczne jest łączenie węży, przewodów oraz rur w sposób pewny, bezpieczny, bez użycia narzędzi. Za pomocą szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 27 NW 10 1/2" GW SZ2704W możemy łączyć i rozłączać najrozmaitsze urządzenia we wszystkich dziedzinach współczesnej techniki, w przemyśle ciężkim, narzędziach pneumatycznych, liniach produkcyjnych, konstrukcjach, inż. mechanicznej.

Zastosowanie szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 27 NW 10 1/2" GW SZ2704W wiąże się z wysokim bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach jakość szybkozłącza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkozłączki firmy Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkozłącze sprzedawane przez nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.

DN 10 = 80 mm²

Parametry techniczne:

- Gwint = 1/2" wewnętrzny
- wydajność = 3500 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm

Temperatura robocza: *(zależnie od medium):*

- od -20oC do +100oC (Buna N)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (Viton)

Ciśnienie robocze:

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Wykonanie standardowe: MPX

M - mosiądz

P - perbunan (Buna N)

X - bez powłoki galwanicznej

WYMIARY: A: 1/2", SW: 24, L: 56, D: 27, L1: 12

Kompatybilna z Rectus 41, Rectus 1700/1727, Tema 1700, Cejn 410 i innymi urządzeniami tego typu