# SZYBKOZŁĄCZE TYP 86 NW 6 1/4" GZ (BEZ ZAWORU)

## 69,22 zł z VAT

**SKU:** N/A

## OPIS PRODUKTU

## SZYBKOZŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE TYP 86 NW 6 1/4" GZ (BEZ ZAWORU)

Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 86 NW 6 1/4" GZ przystosowane jest do połączeń instalacji chłodziwa w stalowych formach wtryskowych. Tego typu szybkozłącze charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na wysoką temperaturę, mianowicie do 200°C. Dzieje się tak, ponieważ wykonane są z mosiądzu ze specjalnym uszczelnieniem. W trakcie procesu wtrysku tworzywa sztucznego do formy musi ona posiadać wszędzie odpowiednią temperaturę, a następnie zostać schłodzona w celu wyjęcia wyrobu. Proces ten nazywa się termostatowaniem. Szybkozłącze do termostatowania form musi charakteryzować się dużym przepływem, małymi wymiarami zewnętrznymi (ze względu na zagłębienie w płytach formy i dużą gęstość usytuowania kanałów w formie), odpornością na różne substancje typu: gorącą wodę, lub gorący olej. Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 86 NW 6 1/4" GZ posiada też kątowe przyłącza zabezpieczające przed załamywaniem się węży, a tym samym przed zmniejszaniem przepływu cieczy chłodzącej. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków regulujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe. Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 86 NW 1/4" GZ można stosować w technice medycznej, pomiarowej i regulacyjnej, laboratoriach, maszynach tekstylnych, systemach szkoleniowych, chemii, systemach smarowania, analizatorach, robotach, narzędziach pneumatycznych, urządzeniach do pomiaru ciśnienia krwi oraz przyrządach w gabinetach dentystycznych.

Zastosowanie szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 86 NW 6 1/4" GZ wiąże się z wysokim bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach

jakość szybkozłącza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkozłączki firmy Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkozłącze sprzedawane przez nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.

DN 6 = 30 $mm^2$

**Parametry techniczne:**

- gwint: 1/4" zewnętrzny
- wydajność: 41 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm

**Temperatura robocza:** *(zależnie od medium):*

- od -15°C do +200°C (FKM) zależnie od medium

* przy temperaturze poniżej -15°C

- powyżej 200°C specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

**Ciśnienie robocze:**

- PN=15 bar**,**

współczynnik bezpieczeństwa 4:1

**Wykonanie standardowe:** MPX

M - mosiądz
P - perbunan (Buna N)
X - bez powłoki galwanicznej

**WYMIARY: A**: 1/4", **SW**: 17, **L**: 47, **D**: 18, **L1**: 9

Kompatybilna z RECTUS 25, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530, KDG 14 NW7, KDG14NW7 i z innymi produktami tego typu.