WĄŻ ODCIĄGOWY PUR FOLIA ULTRA LEKKA FI 32



49,20 zł z VAT

Wąż poliuretanowy, odciągowy PUR do odciągu trocin, pyłu drzewnego i wiórów.

SKU: RONMB160032

OPIS PRODUKTU

Przewód elastyczny, odciągowy, zbrojony drutem stalowym o grubości ścianki 0,4 mm. Wąż giętki, przeźroczysty, elastyczny, trudnościeralny i ściśliwy osiowo doskonały do maszyn CNC. Wąż antystatyczny PUR ssawny do wentylacji stolarni i odciągów stolarskich. Wąż elastyczny Dn32 do przesyłania i odciągu pyłu drzewnego i wiórów w ruchomych instalacjach odciągowych i odpylających. Wąż wyciągowy PU FI32 stosowany w przemyśle drzewnym, meblarskim i maszynowym, do odciągów pyłów, mgieł olejowych i oparów związków chemicznych. Odprowadzenie ładunków statycznych poprzez uziemienie spirali.

jednostka sprzedaży: 1 mb

CHARAKTERYSTYKA:

wąż odciągowy PU 32mm, wąż elastyczny PU 32 mm, wąż do trocin 32,

przewód wyciągowy PU 32 mm, przewód elastyczny PU 32 mm, wąż antystatyczny PU

wąż odporny na ścieranie i rozrywanie,

karbowany z zewnątrz,

przewód transparentny, przeźroczysty,

bez zapachu,

wąż zbrojony drutem stalowym sprężynowym galwanizowanym,

drut luźny między ściankami z tworzywa,

przewód trudnościeralny,

zastosowana mieszanka granulatu pozwoliła zmniejszyć grubość ścianki, jednocześnie zachować trwałość,

mniejsza waga,

Dane techniczne:
Materiał ścianki : poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego

Grubość ścianki : 0,4 mm

Podstawa konstrukcji węża: drut stalowy sprężynowy galwanizowany

Średnica drutu : 1,2 ÷ 2,0 mm w zależności od średnicy węża

Długości handlowe: standardowo do 10 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 15 mb

Kolor: transparentny, przeźroczysty

Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych: poprzez uziemienie spirali

Rezystancja powierzchniowa: $10^{10} \div 10^{12}$ Ohm, w zależności od wilgotności

Klasa palności: V - II zgodnie z UL 94

Współczynnik ścieralności: 30 mm^3

Odporność chemiczna: patrz tabela odporności chemicznej

Odporność termiczna: - 30 ÷ +75^{O}C

Właściwości: bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra elastyczność, bardzo dobra odporność termiczna, dobra odporność na hydrolizę.